



ZONA ČIŠĆENJA




VISINA (mm)



STILMAT BARON

Lux četka/guma – zatvoreni

Šifra: BCBR



Model Stilmat Baron je najviši među aluminijumskim otiračima. Pogodan za skupljanje izuzetno velike količine prljavštine. Alternativni, zatvoreni sistem. Idealan za spoljašnju upotrebu i skupljanje krupne prljavštine. Elokisani aluminijum, visina – 30mm. Pogodan za prelaženje kolicima.. Mogućnost izrade u svim oblicima. Stilmat garantuje besprekoran glamur za svaki ulaz, jer je sinonim u izradi vrhunskih aluminijumskih otirača sa dugogodišnjom tradicijom.



Vrsta prljavštine: Krupna



Otpornost: Na sve vremeske uslove




Karakteristike: Prelaz kolicima



Završna obrada: Elokisirano



Mogućnost dodavanje Logotipa komapnije



STILMAT BARON

Lux četka/guma – zatvoreni

Šifra: BCBR

Model:	BARON (lux četka/guma - zatvoreni)
Idealan za:	Za spoljašnju upotrebu i skupljanje krupne prljavštine
Vrsta ispune:	Lux četkice i profilisana guma. Otporan pri svim vremenskim uslovima.
Boja ispune:	Crna, siva, braon..
Verzija povezivanja profila:	Zatvoreni sistem
Šifra:	BCBR
Visina (mm) cca:	30
Idealna pozicija na ulazu:	Spoljašnja
Zona čišćenja: I – II - III	I
Frekventnost ulaza:	Visoka
Broj posetilaca:	Dnevno preko 5000
Vrste kolica koje se mogu koristiti:	Bebi, invalidska, ručna i šoping kolica
Osnovna konstrukcija otirača:	Izrađeno od čvrstog eloksiranog aluminijuma sa gumenom zvučnom izolacijom ispod profila
Zaštita aluminijumske konstrukcije:	Kompletno eloksirani profili, otporni na koroziju, habanje i grebanje. Manje privlačenja i sakupljanja prljavštine. Viši estetski izgled i otpornija površina u odnosu na iste sirove aluminijumske profile.
Debljina aluminijumskih profila (mm):	1.2
Način povezivanja profila:	Jaka PVC povezujuća traka, celom dužinom profila
Standardni razmak između profila (mm):	0 mm
Otoprnost na klizanje:	Četkice R13 - Guma R12 vlažno, R13 suvo
Maksimalna širina/dužina profila po segmentu otirača (mm):	6000
Maksimalna dužina/pravac kretanja po segmentu otirača (mm):	Bilo koja
Težina pojedinačnog otirača po specifikaciji fabrike ili specifikaciji kupca	Maksimalna preporučena težina po otiraču je 45 kg
Dubina otvora za ovaj model (mm) * bez ugradnog rama:	30
Nosivost/izdržljivost kg/100cm ²	2200
Težina (kg/m ²)	30
Opcija logotipa	Gravirani logo
Kontakt	STILMAT

Garancija: 5 godina na aluminijumske delove i konstrukciju