



ZONA ČIŠĆENJA




VISINA (mm)



## STILMAT MOGUL

Tkanina - zatvoreni

Šifra: MCC



**Model Stilmat Mogul** je ekonomičan aluminijumski otirač sa alternativnim zatvorenim sistemom, pogodan za sve ulaze sa manjom frekvencijom prolaznika. Idealan za unutrašnju upotrebu za skupljanje sitne prljavštine i vlage. Elokirani aluminijum, visina 14 mm. Pogodan za prelaženje kolicima. Mogućnost izrade u svim oblicima. Stilmat garantuje besprekoran glamur za svaki ulaz, jer je sinonim u izradi vrhunskih aluminijumskih otirača sa dugogodišnjom tradicijom.



Vrsta prljavštine: Sitna



Otpornost: Na sve vremeske uslove




Karakteristike: Prelaz kolicima



Završna obrada: Elokirano



Mogućnost dodavanje Logotipa kompanije



# STILMAT MOGUL

Tkanina - zatvoreni

Šifra: MCC

Model:	MOGUL (Tkanina - zatvoreni )
Idealan za:	Za skupljanje sitne prljavštine i vlage
Vrsta ispune:	Superupijajući, visokokvalitetni tekstil, 100% Polyester. Otporan pri svim vremenskim uslovima
Boja ispune:	Crna, siva braon..
Verzija povezivanja profila:	Zatvoreni sistem
Šifra:	MCC
Visina (mm) cca:	14
Idealna pozicija na ulazu:	Unutrašnja
Zona čišćenja: I – II - III	III
Frekventnost ulaza:	Normalna
Broj posetilaca:	Dnevno do 1000
Vrste kolica koje se mogu koristiti:	Bebi, invalidska, ručna i šoping kolica
Osnovna konstrukcija otirača:	Izrađeno od čvrstog eloksiranog aluminijuma sa gumenom zvučnom izolacijom ispod profila
Zaštita aluminijumske konstrukcije:	Kompletno eloksirani profili, otporni na koroziju, habanje i grebanje. Manje privlačenja i skupljanja prljavštine. Viši estetski nivo i otpornija površina u odnosu na iste sirove aluminijumske profile.
Debljina aluminijumskih profila (mm):	1.2
Način povezivanja profila:	Jaka PVC povezujuća traka, celom dužinom profila
Standardni razmak između profila (mm):	0mm
Otpornost na klizanje:	DS
Maksimalna širina/dužina profila po segmentu otirača (mm):	6000
Maksimalna dužina/pravac kretanja po segmentu otirača (mm):	Bilo koja
Težina pojedinačnog otirača po specifikaciji fabrike ili specifikaciji kupca	Maksimalna preporučena težina po otiraču je 45 kg
Dubina otvora za ovaj model (mm) * bez ugradnog rama:	14
Nosivost/izdržljivost kg/100cm <sup>2</sup>	1500
Težina (kg/m <sup>2</sup> )	17
Opcija logotipa	Gravirani logo
Kontakt	STILMAT

Garancija: 5 godina na aluminijumske delove i konstrukciju