




ZONA ČIŠĆENJA




VISINA (mm)



## STILMAT PRESIDENT

Guma - zatvoreni

Šifra: SCR



**Model Stilmat President** je "predsednik" svih aluminijumskih otirača. Osnovni model od kog sve počinje. Pogodan za spoljašnju upotrebu sa visokom frekvencijom prolaznika. Idealan za skupljanje krupne prljavštine. Alternativni zatvoreni dizajn. Eloksirani aluminijum, visina - 22 mm, sa ispunom od profilisane gume. Pogodan za prelazak kolicima. Mogućnost izrade u svim oblicima. Stilmat garantuje besprekoran glamur za svaki ulaz, jer je sinonim u izradi vrhunskih aluminijumskih otirača sa dugogodišnjom tradicijom.



Vrsta prljavštine: Krupna



Otpornost: Na sve vremeske uslove




Karakteristike: Prelaz kolicima



Završna obrada: Eloksirano



Mogućnost dodavanje Logotipa komapnije



# STILMAT PRESIDENT

Guma - zatvoreni

Šifra: SCR

<b>Model:</b>	<b>PRESIDENT (guma - zatvoreni)</b>
Idealan za:	Za skupljanje krupne prljavštine
Vrsta ispune:	Profilisana gumena ispuna. Otporan pri svim vremenskim uslovima
Boja ispune:	Crna, siva braon..
Verzija povezivanja profila:	Zatvoreni sistem
Šifra:	SCR
Visina (mm) cca:	22
Idealna pozicija na ulazu:	Spoljašnja
Zona čišćenja: I – II – III	I
Frekventnost ulaza:	Visoka
Broj posetilaca:	Dnevno preko 2000
Vrste kolica koje se mogu koristiti:	Bebi, invalidska, ručna i šoping kolica
Osnovna konstrukcija otirača:	Izrađeno od čvrstog eloksiranog aluminijuma sa gumenom zvučnom izolacijom ispod profila
Zaštita aluminijumske konstrukcije:	Kompletno eloksirani profili, otporni na koroziju, habanje i grebanje. Manje privlačenja i skupljanja prljavštine. Viši estetski izgled i otpornija površina u odnosu na iste sirove aluminijumske profile.
Debljina aluminijumskih profila (mm):	1.2
Način povezivanja profila:	Jaka fleksibilna PVC povezujuća traka, celom dužinom profila
Standardni razmak između profila (mm):	0 mm
Otpornost na klizanje:	R12 vlažno, R13 suvo
Maksimalna širina/ dužina profila po segmentu otirača (mm):	6000
Maksimalna dužina/pravac kretanja po segmentu otirača (mm):	Bilo koja
Težina pojedinačnog otirača po specifikaciji fabrike ili specifikaciji kupca	Maksimalna preporučena težina po otiraču je 45 kg
Dubina otvora za ovaj model (mm) * bez ugradnog rama:	20
Nosivost/izdržljivost kg/100cm <sup>2</sup>	2200
Težina (kg/m <sup>2</sup> )	25
Opcija logotipa	Logo u gumi, led, gravirani logo
Kontakt	STILMAT

Garancija: 5 godina na aluminijumske delove i konstrukciju