


3

ZONA ČIŠĆENJA

15


VISINA (mm)



STILMAT ROYAL

Tkanina - otvoreni

Šifra: ROC



Model Stilmat Royal je naš popularni model "sa stilom". Pogodan za unutrašnju upotrebu sa normalnom/visokom frekvencijom prolaznika. Idealan za skupljanje sitne prljavštine i vlage. Elokisani aluminijum sa ispunom od superupijajućeg tekstila, visina - 15 mm. Fleksibilni "rolo" sistem, izuzetno praktičan i lak za održavanje. Pogodan za prelazak kolicima.. Mogućnost izrade u svim oblicima. Stilmat garantuje besprekoran glamur za svaki ulaz, jer je sinonim u izradi vrhunskih aluminijumskih otirača sa dugogodišnjom tradicijom.



Vrsta prljavštine: Sitna



Otpornost: Na sve vremeske uslove




Karakteristike: Prelaz kolicima



Završna obrada: Elokisirano



Mogućnost dodavanje Logotipa komapnije



STILMAT ROYAL

Tkanina - otvoreni

Šifra: ROC

Model:	ROYAL (tkanina - otvoreni)
Idealan za:	Za skupljanje sitne prljavštine i vlage
Vrsta ispune:	Superupijajući visokokvalitetan tekstil. 100% Polyamid. Otporan pri svim vremenskim uslovima
Boja ispune:	Crna, siva, braon
Verzija povezivanja profila:	Otvoreni sistem
Šifra:	ROC
Visina (mm) cca:	15
Idealna pozicija na ulazu:	Unutrašnja
Zona čišćenja: I – II - III	III
Frekventnost ulaza:	Normalna/Visoka
Broj posetilaca:	Dnevno do 1500
Vrste kolica koje se mogu koristiti:	Bebi, invalidska, ručna i šoping kolica
Osnovna konstrukcija otirača:	Izrađeno od čvrstog eloksiranog aluminijuma sa gumenom zvučnom izolacijom ispod profila
Zaštita aluminijumske konstrukcije:	Kompletno eloksirani profili, otporni na koroziju, habanje i grebanje. Manje privlačenja i skupljanja prljavštine. Viši nivo estetike i otpornija površina u odnosu na iste sirove aluminijumske profile.
Debljina aluminijumskih profila (mm):	1.2
Način povezivanja profila:	Jaka fleksibilna PVC povezujuća traka, celom dužinom profila
Standardni razmak između profila (mm):	5mm (opciono 3mm za automatska i kružna vrata)
Otpornost na klizanje:	DS
Maksimalna širina/ dužina profila po segmentu otirača (mm):	6000
Maksimalna dužina/pravac kretanja po segmentu otirača (mm):	Bilo koja
Težina pojedinačnog otirača po specifikaciji fabrike ili specifikaciji kupca	Maksimalna preporučena težina po otiraču je 45 kg
Dubina otvora za ovaj model (mm) * bez ugradnog rama:	cca 15
Nosivost/izdržljivost kg/100cm ²	2200
Težina (kg/m ²)	cca 16
Opcija logotipa	Gravirani logo
Kontakt	STILMAT

Garancija: 5 godina na aluminijumske delove i konstrukciju